

#### คุณสมบัติพิเศษ

- สามารถอ่านแท็กบลูทูธได้ในระยะ 1-15 เมตร ที่คลื่นความถี่ 433 MHz
- วัสดุแข็งแรง คงทนต่อสภาพอากาศทั้งแดดและฝน
- สามารถอ่านทะลุฟิล์มกระจกได้
- รองรับ Active Loop สำหรับสิ่งอ่านบัตรเมื่อมีรถขับเข้ามา
  ในระยะที่เหมาะสม



#### **LONG RANGE TAG**

- ส่งสัญญาณที่คลื่นความถี่ 433.96 MHz
- 🔍 ระยะอ่าน 1-15 เมตร
- ใช้ถ่านกระดุม CA2032 x2
- ป้องกันการ Copy บัตร Tag ได้ 100%
- ใช้งานได้นาน 18 เดือน
- ขนาดกระทัดรัดเพียง W60 x H42 x D7 mm

## **TECHNICAL SPECFICATION**

PARTICULARS	DESCRIPTION
Operating Voltage	DC 12-24V / 2A
Working Current	<500 mA
Operating Temperature	-20°C to 60°C
Working Humidity	5% - 90%
Waterproof and Dustproof Grade	IP65
Receive Sensitivity	-110 dbm
Serial Communication Baud Rate	9600 bps, N, 8, 1
Community Interface	Wiegand26, Wiegand34, RS485, RS232 (Option)
Working Frequency	433 MHz
Recognition Speed	60 km / h (Max)
Card Reading Interval	1-15s (Adjustable)
Card Reading Distance	1-15 Meters
Recognition Angle	<60°
Modulation	ASK
Output	1 Relay Output interface
Input	1 Input trigger interface
Device Address	1-15
Installation Method	Vertical installation
Size	W260 x H210 x D59 mm
Weight	2 KG

### PARKING APPLICATION

# SIZE (MM)





