



FBL6000 Pro Series

FBL6000 Pro Barrera de cortesía de un solo carril

FBL6011 Pro Barrera de cortesía de un solo carril
(con controladora y lectora RFID)

FBL6022 Pro Barrera de cortesía de un solo carril
(con controladora, huella y lectora RFID)

FBL6033 Pro Barrera de cortesía de un solo carril
(con equipos de reconocimiento facial visible light)

La barrera de cortesía ZKTeco FBL6000 Pro es un elegante y económico sistema de control de entrada diseñado para un alto volumen de tráfico. Equipado con el sistema de entrada múltiple y diseño del módulo para que una modificación más flexible.

La barrera de cortesía ZKTeco FBL6000 Pro es un elegante y económico sistema de control de entrada diseñado para un alto volumen de tráfico.

La FBL6000 Pro es una serie de barreras diseñada para un funcionamiento suave y silencioso, con un bajo consumo de energía. Está fabricado en acero inoxidable, lo que hace que la serie FBL6000 Pro sea altamente duradera.

Las barreras FBL6000 Pro normalmente se mantienen en una posición bloqueada, negando así el acceso al otro lado. Después de que el lector FBL6000 Pro (RFID y / o huella digital) reconozca positivamente la tarjeta de acceso válida o la huella digital de un usuario, sus barreras se retraen hacia arriba automáticamente, permitiendo así que los usuarios pasen.

Durante una emergencia, la barrera se retrae automáticamente hacia arriba, lo que garantiza a los usuarios la salida.

FBL6000 Pro proporciona seguridad y espacio conveniente, todo en un diseño compacto muy duradero y elegante.

Característica

Durabilidad

- La carcasa de acero inoxidable SUS304 garantiza una gran durabilidad.
- Componentes eléctricos de alta calidad.

Características de seguridad

- Las barreras se retraen automáticamente durante la interrupción del suministro eléctrico.
- Todo el acabado es liso. Sin tornillos expuestos.
- El diseño ergonómico hace que la autenticación de tarjetas y huellas digitales sea rápida.

Built-in Reader Integration

- Lector incorporado
- La serie FBL6000 Pro se envía ya integrada con la preferencia de nuestros clientes, con el lector de control de acceso por huella digital o por tarjeta. Esto reduce enormemente el tiempo y los gastos de instalación.
- La serie FBL6000 Pro y los lectores de control de acceso

• Simplicidad

- Equipado con pantalla LCD en el panel de control para un uso más sencillo.

Especificaciones

Requerimientos de energía	AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz
Temperatura de trabajo	-28°C ~ 60°C
Humedad de trabajo	5% ~ 80%
Ambiente de trabajo	Interior/ exterior (si está protegido)
Velocidad de paso	Máximo 30 minutos
Ancho del carril (mm)	600
Huella (mm*mm)	1400*1200
Dimensiones (mm)	L=1400, W=300, A=1000
Dimensiones con empaque (mm)	L=1500, W=380, A=1100
Peso neto (kg)	130
Peso con empaque (kg)	200
Indicador LED	Sí
Material de cabina	SUS304 Acero inoxidable
Material de tapa	SUS304 Acero inoxidable + acrílico
Material de la barrera	Acrílico
Movimiento de la barrera	Retraíble
Modo de emergencia	Sí
Nivel de seguridad	Medio

Dimensiones (mm)

